


MOTOR	380 VAC (0,75 - 5,5 kW)
REDÜKTÖR	50 - 63 - 70 GÖVDE ALÜMİNYUM
FREN	200 VDC ELEKTROMANYETİK
SWITCH	ZİNCİR AKTARMALI TUR LİMİT SW
KONTROL ÜNİTESİ	ST-14 TÜRKÇE MENU
HIZ	0,7 M/SN
EMNİYET	EMNİYET FOTOSELİ YANSITMALI
BUTON	PANO ÜZERİNDE STANDART
FLAŞÖR / SİREN	OPSİYONEL
BRANDA	İTHAL 900 GR/M2
PENCERE	1 SIRA STANDART
DİKMELER	2MM GALVENİZ ÇELİK
FİTİL-CONTA	PVC DİKME FİTİLLERİ
ÜST KAPAK	STANDART
BRANDA KALINLIĞI	0,8 mm
BRANDA ISI DAYANIMI	-30 , +70
KONTROL PANELİ	IP 65
SÜRÜCÜ	OPSİYONEL
ENKODER	OPSİYONEL
MOTOR KAPAĞI	OPSİYONEL
BOY FOTOSELİ	OPSİYONEL
PASLANMAZ ÇELİK	OPSİYONEL
ALT EMNİYET SİSTEMİ	OPSİYONEL
METAL KÜTLE DEDKTÖRÜ	OPSİYONEL
UZAKTAN KUMANDA	OPSİYONEL
YAKLAŞIM SENSÖRÜ	OPSİYONEL
İLAVE BUTON	OPSİYONEL
ANTI-CRASH SİSTEMİ	OPSİYONEL



OPSİYONEL ÜRÜNLER VE AKSESUARLAR



**ST - I4
KONTROL ÜNİTESİ**



INVERTER



**METAL KÜTLE
DEDEKTÖRÜ**



UZAKTAN KUMANDA



YANSITMALI FOTOSEL



FOTOSEL




PNOMATİK ALT EMN.SETİ



OPTİK ALT EMN.SETİ



MOTOR KAPAĞI



İLAVE PENCERE



FLAŞÖR LAMBA



SESİ UYARI SİSTEMİ



İNFRARED RADAR



**ŞİFREİ KARTLI GEÇİŞ
SİSTEMİ**



İPLİ SWİCH



BUTON SETİ